OXYMÈTRE DE POULS

Description

- AFFICHEUR LCD 3,5 POUCES – Écran ACL haute résolution 3,5 pouces avec affichage horizontal et vertical, affichage en temps réel SpO2, PR, TEMP et pléthysmographie, affichage de l'heure, de la batterie et de l'état de l'alarme;
- BATTERIE AU LITHIUM INTÉGRÉE DE 3100 mA – Une batterie au lithium intégrée de haute capacité, longue durée, rechargeable et remplaçable rend votre travail et vos déplacements plus agréables;
- MENU RÉGLAGES DES FONCTIONS – heure, limite supérieure et inférieure de SpO2, PR et TEMP, alarme SpO2, alarme TEMP, unité de temp / ?, création ou suppression de plusieurs patients, volume PR et volume de l'alarme;
- FONCTION DE MÉMOIRE – L'oxymètre peut mesurer et stocker en continu 20 heures de données pour un seul patient, définir l'identifiant du patient surveillé, faciliter l'analyse rétrospective de l'utilisateur et suivre les modifications;
- 2 IN 1 – Une machine avec une sonde SpO2 et une sonde TEMP pour mesurer SpO2, PR, TEMP. Faible perfusion <0,4%. Anti-ingérence. La détection est plus simple et plus précise.